

LivionKey-30 WeatherBox mit Cloud-Lizenz | Lizenz 12 Monate | 100 SMS

LivionKey WeatherBox - elektronisches Outdoor-Schlüsseldepot für Hotel und Gästehaus ? für bis zu 30 Schlüssel oder Zutrittskarten ? 24h Check-in ?

Artikelnummer KA-LIVK30-WB-BL.1

Gewicht 42kg



Produktbeschreibung

Livionkey Outdoor WeatherBox V2 - Das Schlüsseldepot ist für die Montage im bewitterten Außenbereich entwickelt, Temp. Bereich bis -40 °C.

Der LivionKey-30 WeatherBox Schlüsselautomat (Karussell) ist ein digitales, automatisiertes Schlüsseldepot, welches moderne Technologie mit Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Im Schlüsselautomat können bis zu 30 Schlüssel oder Zutrittskarten (Standardformat z.B. Kreditkartengröße) gleichzeitig aufbewahrt werden. Das Schlüsseldepot ist wetterfest, besitzt ein **etwas größeres Schlüsselfach als das Indoor-Modell** und ist daher für Schlüsselbunde und auch ggf. Autoschlüssel geeignet.

LivionKey-30 WeatherBox Schlüsselautomat (LivionKey Karussell) - Design - Intelligenz - Einfachheit - Remote Controlled

Das Schlüsseldepot enthält auch eine intelligente, elektronische Steuerung in Form einer browserbasierten, Betriebssystem unabhängigen Web-Software. Mit dieser Web-Software kann der Besitzer des Schlüsseldepots die Ausgabe der Schlüssel planen, fernüberwachen und kontrollieren, die Synchronisierung erfolgt über die Livion-Cloud. In der Webanwendung können beliebig viele Schlüsselautomaten und natürlich auch die Außen-Tastatur Livion-Keypad verwaltet werden.

Die Cloud-Software (kostenpflichtig) enthält hilfreiche Funktionen, wie zum Beispiel:

- Hinzufügen und Entfernen von Schlüsseln oder Karten
- Speichern von Reservierungen und Kundenkontaktdaten
- E-Mail- und SMS-Nachrichten an Kunden
- E-Mail- und SMS-Nachrichten an den Schrankinhaber, wie Schlüsselentnahme, Schlüsselerückgabe, Gerätefehler
- Überwachungstools der Schlüsseldepot-Aktivitäten über eingebautes Kamerasystem
- Optional Fotos von Abholungen (Achtung, DSGVO Hinweise sind gut sichtbar anzubringen, Rechtsgrundlage der Überwachung DSGVO Art. 6 Abs.1 lit.f.)
- Fotos aus dem Schlüsselfach und elektronische Identifikation ob das Schlüsselfach leer ist oder nicht (mit anderen Worten automatische Kontrolle ob ein Schlüssel abgeholt oder in das Schlüsseldepot zurückgebracht wurde).
- Die Möglichkeit, jedem Schlüsselfach einen separaten Rückgabecode zuzuweisen, der nur bei Rückgabe des Schlüssels ins leere Fach funktioniert, zum Beispiel gibt eine Reinigungskraft den Schlüssel eines Gastes zurück.
- Für Notfälle (z.B. eine Kommunikationsunterbrechung providerbedingt) ist für jedes Schließfach ein einmaliger 10-stelliger Sicherheitscode verfügbar, dieser Code ist nur für Benutzer des LivionKey-Webprogramm sichtbar. Der Code kann bei Bedarf telefonisch an den Gast übermittelt werden, das System generiert einen neuen Sicherheitscode, wenn der vorherige verwendet wurde.

Technische Details Outdoor Weatherbox V2 (neue Oberfläche):

Montageort:	Für die Montage im bewitterten Außenbereich entwickelt, Temp. Bereich bis -40 °C, Klasse IP43
Kommunikationsmöglichkeiten:	Eingebautes 2G/3G/4G Modem mit Industrie SIM, optional WIFI-fähig
Lizenz für Cloud-Software:	Obligatorisch, Erstlizenz mit dem Gerätekauf 12 oder 24 Monate buchbar, kostenpflichtig
Lizenz Verlängerung:	Automatisch, Livionkey-Cloud-Service verlängert sich nach Ablauf der Erstlizenz um ein weiteres Jahr, wenn nicht 30 Tage vor Ablauf gekündigt wird
Benachrichtigung per Email:	Kostenfrei innerhalb der gebuchten Lizenz
Benachrichtigung per SMS:	Optionales kostenpflichtiges SMS-Paket, 100 oder 500 SMS buchbar
Anzahl der Schlüsselfächer:	30, für Schlüssel oder Zutrittskarten (max. Kreditkartenformat)
Betriebsspannung:	230 Volt, Netzteil 18 Volt DC
Überwachung des Gerätes:	Erschütterungsmelder, Frontkamera (abschaltbar), Innenraumkamera
Batterie-Backup:	Ja, bis zu 10 Std., wobei die Überbrückungsdauer je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen (zB. Temperatur) variiert.
Material:	Stahlblech, Front Edelstahl
Aussenmaße (BxHxT):	512 x 658 x 255 (205) mm
Innenmaße der Fächer (BxHxT):	30-40 x 60 x 115 mm
Innenmaße Türöffnung (BxH):	30-40 x 60 mm
Produktgewicht:	ca. 42 kg
Elektrischer Anschluß:	EU-Steckernetzteil, Kabel ca. 5,5 m, Stecker/Buchse 5.5 mm 2.1 mm, ist an einer Steckdose im Innenraum anzustecken (Bohrung durch die Aussenwand DM 15 mm notwendig,)
Gehäusefarbe:	Frontverkleidung Edelstahl silbergrau Strukturbeschichtet (neue Oberfläche ab 08/2024)

Besondere Hinweise zur Softwarelizenz - SMS Pakete:

- Eine Lizenz für die Cloud-Software und Kommunikationsberechtigung (Modemgebühr) mit wahlweise 12 oder 24 Monaten ist obligatorisch mitzubestellen, bitte wählen Sie die Lizenzdauer aus bevor Sie das Produkt in den Warenkorb legen.
- Hinweis zur Lizenzverlängerung: Nach Ablauf der Erstlizenz, welche Sie mit dem Gerät mitkaufen (12 oder 24 Monate) wird das Livionkey-Cloud-Service jährlich automatisch um ein weiteres Jahr (12 Monate) verlängert, wenn nicht 30 Tage vor Ablauf des Freischaltungszeitraumes gekündigt wird.
- **Wichtig:** Das Gerät kann bestimmungsgemäß und im vollen Funktionsumfang nur mit einer gültiger Softwarelizenz betrieben werden. Ohne Lizenz funktioniert das Gerät nur noch eingeschränkt mit den 10stelligen Backupcodes und jenen, bei Lizenzablauf zuletzt gespeicherten Daten. Ein nicht lizenziertes Gerät verliert die Kommunikationsmöglichkeit mit der Cloudanwendung.
- Ein SMS-Benachrichtigungspaket für 100 oder 500 SMS kann optional zugebucht werden.
- **Wichtig:** Wenn Sie kein SMS-Paket buchen und die SMS-Funktion trotzdem verwenden, werden die gesendeten SMS per Stück nachverrechnet. (Kosten aktuell 0,25 € / Stück, exkl. MwSt.) Beachten Sie bitte daher Ihre Kommunikations- und Benachrichtigungseinstellungen in der Software, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Bei Fragen dazu, kontaktieren Sie bitte jederzeit unseren Support. support@key-automat.at

Optionales Zubehör:

- Externe LTE/UMTS Antenne bei schwachem Signal
- RJ45 - Netzwerkanschluss auf Anfrage (Mehrpreis)
- Hinweisschilder gemäß DSGVO (Videoüberwachung, DSGVO Art. 6 Abs.1 lit.f.) wenn Frontkamera benutzt wird.
- Verlängerungskabel für Steckernetzteil, 3 Meter, Stecker/Buchse 5.5 mm 2.1 mm
- Befestigungssets (Schrauben und Dübel) für Mauerwerk mit Wärmeschutzfassade (zB. Fischer Thermax) sind optional als Zubehör erhältlich und nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Weitere Bilder

